

MEKOL CREATIVE

disperzijsko lepilo za lepljenje lesa, papirja in tekstila

OPIS	MEKOL CREATIVE je disperzijsko lepilo na vodni osnovi, brez topil za lepljenje lesa, papirja, tekstila in drugih materialov.						
PODROČJA UPORABE	Za lepljenje, popravila in kreativno ustvarjanje: <ul style="list-style-type: none">• V ŠOLAH IN V VRTCIH: kreativno lepljenje papirja, kartona, lesa, tekstila, usnja, skaja, plute na kovine, kamen, glino, mavčne plošče, steklo, keramiko, izolacijske materiale in umetne mase,• DOMA: lepljenje papirja, kartona in razna popravila pohištva,• V PISARNAH: lepljenje papirja, lepenke in kartona.						
LASTNOSTI	<ul style="list-style-type: none">• lepilo ne vsebuje lahko hlapnih organskih topil• lepilni film je prozoren• lepilni spoj je trden in elastičen• ostanke svežega lepila lahko očistimo z vodo						
RAZVRSTITEV MED NEVARNE SNOVI	Proizvod se ne uvršča med nevarne snovi						
NAČIN UPORABE	<p>Lepljene površine morajo biti ravne, gladke, suhe, brez prahu, maščob ali drugih nečistoč. Za uspešno lepljenje naj bo vsaj ena od lepljenih površin vpojna.</p> <p>Lepilo nanašamo v tankem sloju skozi nastavek za nanašanje na eno od površin. Površini stisnemo dokler je lepilo še sveže. Čas stiskanja je odvisen od temperature, količine nanesenega lepila, vrste, poroznosti in vlažnosti materiala, ki ga lepimo. Višje temperature skrajšujejo čas stiskanja, nižje pa podaljšujejo.</p> <p>Optimalni pogoji dela so:</p> <table><tr><td>Temperatura v prostoru, lepila in lepljencev:</td><td>18 - 23°C</td></tr><tr><td>Relativna zračna vlaga v prostoru:</td><td>65 - 75%</td></tr><tr><td>Vlažnost lesa:</td><td>8 - 12%</td></tr></table> <p>Pri temperaturi izpod +5°C lepilo izgubi sposobnost vezanja.</p>	Temperatura v prostoru, lepila in lepljencev:	18 - 23°C	Relativna zračna vlaga v prostoru:	65 - 75%	Vlažnost lesa:	8 - 12%
Temperatura v prostoru, lepila in lepljencev:	18 - 23°C						
Relativna zračna vlaga v prostoru:	65 - 75%						
Vlažnost lesa:	8 - 12%						
ČIŠČENJE	Orodje operemo z vodo preden se lepilo osuši. Osušeno lepilo lahko očistimo mehansko ali z organskimi topili.						
EMBALAŽA	Lepilo dobavljamo v plastenkah po 115g.						
SKLADIŠČENJE	Skladiščiti v originalno zaprti embalaži pri +5°C do + 25°C. NE SME ZMRZNITI! Pravilno skladiščeno lepilo je obstojno najmanj 24 mesecev.						

Zgoraj posredovane informacije in priporočila o namenu in načinu uporabe naših izdelkov so osnovana na našem znanju, laboratorijskih testiranjih ter praktičnih izkušnjah, pridobljenih do sedaj. Zagotavljamo vam konstanto kvaliteto naših proizvodov ter parametre v skladu s tehnično specifikacijo. Naša tehnično svetovalna služba vam je na razpolago. To pa ne odvezuje kupca, da sam preizkusi primernost naših proizvodov za njegov primer uporabe (postopki, materiali). Tak preizkus ponovite tudi ob zamenjavi materiala ali dobavitelja. Ker se naši proizvodi uporabljajo z različnimi materiali ter v menjajočih se pogojih dela, na katere nimamo vpliva, ne moremo sprejeti nobene obveznosti glede zgornjih navedb ali katerihkoli besednih priporočil.